

# SPII パネル

面倒な連結パーツ選びの必要がない  
落ち着いたナチュラルな木目調のパーティション。



## 基本的な組み合わせ例

組み合わせ例を参考に、レイアウトに合わせてパネル・各パーツをお選びください。

※安定脚の取り付け数や、レイアウトの際の注意点は、〈設置上の注意〉をご覧ください。

### パネル1枚

パーツ	数量
① パネル本体	1枚
② L字型安定脚2本入	2セット

### 直線 パネル連結

パーツ	数量
① パネル本体	3枚
② L字型安定脚2本入	3セット

### 直線 パネル段差連結 (スクリーンを使った場合)

パーツ	数量
① パネル本体	4枚
② L字型安定脚2本入	3セット
③ スクリーン	4枚

アルミ支柱は必要ありません。

スクリーンは段差連結の場合でも取り付けできます。

### L字型 パネル連結 (スクリーンを使った場合)

パーツ	数量
① パネル本体	3枚
② アルミ支柱	1本
③ L字型安定脚2本入	1セット
④ スクリーン	3枚

### コの字型 パネル連結

パーツ	数量
① パネル本体	7枚
② アルミ支柱	2本
③ L字型安定脚2本入	2セット
④ L字型安定脚1本入	1本

### 十字型 パネル連結

パーツ	数量
① パネル本体	8枚
② アルミ支柱	1本

### T字型 パネル段差連結 (スクリーンを使った場合)


パーツ	数量
① パネル本体	5枚
② アルミ支柱	1本
③ L字型安定脚2本入	1セット
④ スクリーン	5枚

アルミ支柱は一番背の高いパネルと同じ高さのものを使用してください。

スクリーンは段差連結の場合でも取り付けできます。

※エンドカバー・段差用エンドカバーはパネル端面をきれいにカバーするためのものです。必要に応じてお選びください。

## 〈設置上の注意〉安心してご使用いただくために 下記の点にご注意ください。



### 直線に設置する場合


- 直線連結の長さは3600mmまでにしてください。
- 両端及びパネル2枚ごとに両側安定脚を1本取り付けてください。



### 1200mm未満の場合

### L字型に設置する場合

- 長い辺①は、3600mmまでにしてください。
- 短い辺②が1200mm未満の場合、コーナー外側に片側安定脚を1本取り付けてください。
- 連結パネルが2枚以上になる場合、L字の両端に両側安定脚を、パネル2枚ごとに片側安定脚を1本取り付けてください。



### 1200mm未満の場合

### コの字型に設置する場合

- 長い辺①は3600mmまでにしてください。
- 短い辺②が1200mm未満の場合、コーナー外側に片側安定脚を1本取り付けてください。
- 連結パネルが2枚以上になる場合、パネル2枚ごとに片側安定脚を1本取り付けてください。

### 1枚で設置する場合

- 両端に両側安定脚が必要です。

