

スパックス

簡単連結でプライベートスペースが出現。
45°ピッチ角度設定可能。



※ミーティングチェア・ミーティングテーブルは参考商品です。

基本的な組み合わせ例

組み合わせ例を参考に、レイアウトに合わせてパネル・各パーツをお選びください。

※安定脚の取り付け数や、レイアウトの際の注意点は、〈設置上の注意〉をご覧ください。

高さ違いの連結はできません。

パネル1枚の場合

パーツ	数量
① パネル本体	1枚
② 安定脚(SPX-F)	2本

直線 パネル連結の場合

パーツ	数量
① パネル本体	3枚
② 2方向連結樹脂セット	2セット
③ 安定脚(SPX-F)	3本

L字型 パネル連結の場合

パーツ	数量
① パネル本体	5枚
② 2方向連結樹脂セット	4セット
③ 安定脚(SPX-F)	3本


コの字型 パネル連結の場合

パーツ	数量
① パネル本体	7枚
② 2方向連結樹脂セット	6セット
③ 安定脚(SPX-F) ※もしくはアジャスター	2本
④ 安定脚(SPX-F)	1本

十字型 パネル連結の場合

パーツ	数量
① パネル(高)本体	8枚
② 2方向連結樹脂セット	4セット
③ 4方向連結樹脂セット	1セット
④ アジャスター	4個

〈設置上の注意〉安心してご使用いただくために
下記の点にご注意ください。




直線に設置する場合

- 直線連結の長さは3600mmまでにしてください。
- 安定脚は、両端及びパネル2枚ごとに1本取り付けてください。



L字型に設置する場合

- 長い辺⑥は3600mmまでにしてください。
- 短い辺⑥が1200mm未満の場合、コーナー外側に安定脚を取り付けてください。
- 連結パネルが2枚以上になる場合、L字両端とパネル2枚ごとに安定脚を取り付けてください。



コの字型に設置する場合

- 長い辺⑥は3600mmまでにしてください。
- 短い辺⑥が1200mm未満の場合、コーナー外側に安定脚を取り付けてください。
- 連結パネルが2枚以上になる場合、パネル2枚ごとに安定脚を取り付けてください。

1枚で設置する場合

両端に両側安定脚が必要です。

